



Obslužná chladicí vitrina pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C *. Čelní tvrzené sklo výklopné v AL elox profilu. Boční skla jsou tvrzená, dvojitá, izolační. Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách.

Výstavní plocha v nerezovém provedení, korpus vitríny z laminovaných DTD dekorů.

Dynamické chlazení. Chladicí jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladicího okruhu. Osvětlení za pomoci AL liniových těles s moderními LED čipy. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny.

Záruční doba 12 měsíců.

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo po dohodě servis v místě uživatele.

Výrobce si vyhrazuje právo změny.

* teplota chlazeného prostoru při teplotě okolí od 16°C do 32°C a relativní vlhkosti okolí do max. 60% (platí při uzavřeném chlazeném prostoru vitríny)

rozměry	počet polic	možnost přepážky	instal. příkon	klim. třída	hlučnost	výstav. plocha	nosnost vys. pl.	nosnost police	hmotnost	druh skla
1000 x 810 x 1360	1	ne	950 W	3	< 60 db	0,9 m ²	30 kg	5 kg	220 kg	oblé, tl. 6 mm, tvrzené boky dvojitě izolační, tvrzené