


Termona Vision



Obslužná chladicí vitrina s izolačními dvojskly pro prodej zboží v rozsahu +2° až +8°C *. Čelní kolmé sklo výklopné v AL elox profilu s jistěním pomocí samonavíjecích lanek. Spodní výstavní plocha v nerezovém provedení, korpus vitríny z laminovaných DTD dekorů. Police z tvrzeného skla. Boční skla jsou netvrzená. Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách. Chlazení dynamické. Chladicí jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladicího tělesa. Osvětlení za pomoci AL liniových těles s moderními LED čipy. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny. Záruční doba 24 měsíců. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo po dohodě servis v místě uživatele. Výrobce si vyhrazuje právo změny.

* teplota chlazeného prostoru při teplotě okolí od 16°C do 32°C a relativní vlhkosti okolí do max. 60% (platí při uzavřeném chlazeném prostoru vitríny)

rozměry	počet polic	možnost přepážky	instal. příkon	klim. třída	hlučnost	výstav. plocha	nosnost výs. pl.	nosnost police	hmotnost	druh skla
770 x 790 x 1270	2	ne	850 W	3	< 60 db	1,3 m ²	30 kg	5 kg	160 kg	kolmé, tvrzené boky netvrzené dvojitě izolační
1065 x 790 x 1270		ano	950 W			1,7 m ²			220 kg	